



River drikkevannskjøler

Robust design og høy kapasitet

Modell:

- Gulvmodell
- Veggmodell

Kapasitet:

- Fra 20l/time til 55l/time



River drikkevannskjølere

En god løsning for offentlige steder, venterom, skoler og kjøpesentere. Forseglet isbank sørger for stor kapasitet.

Enkel og robust løsning

River kobles helt enkelt til vannforsyningen på stedet og gir stabil tilførsel av drikkevann. Den direkte kjøleteknologien gir høy kvalitet over tid og krever svært begrenset vedlikehold.

River leveres i to modeller, med ulike ytelsesnivåer.

Teknologi

Avhengig av modell, kapasitet og vanntilførsel brukes statiske eller ventilerte kondensatorer for å oppnå optimal balanse mellom ytelse, pålitlighet og kapasitet. River 20 bruker statiske kondensatorer.

River 55 bruker ventilerte kondensatorer.

Allsidig

Flere kraner gjør det mulig å drikke direkte fra dysen eller med kopp. Den har drenering.

Hygiene

Tilkobling til vannforsyning med coil i rustfritt stål gir maksimal hygiene.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90

Postboks 218

3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Teknisk infomarsjon:

Modell	River 20IB G61 og G62	River 30IB G61 og G62	River 55IB G61 og G62	River UP 30IB G61 og G62	River UP 55IB G62
Varenummer uten fotpedal	9911616	800503	3000217	800512	9910993
Varenummer med fotpedal		9910884	N/A	N/A	N/A
Utvendig bredde (mm)	340			432	
Utvendig Dybde (mm)	325			360	
Utvendig høyde (mm)	960			505	
Kapasitet liter i timen	20	30	55	30	55
Temperatur vann ut °C	8-12				
Spenning	230/1/50				
Totalt effektforbruk W	160	180			
Kuldemedium	R290				
Mengde gram	80	75			
Dimensjon vanninntak Ømm	8				
Blindplugg isbank Ømm	8				
Brutto vekt (kg)	26	28	29	28	29
Brutto volum dm ³	178			150	
Kan leveres med fotpedal	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei

Kraner:



Drikkespiss G62
Varenummer: 9910403



Kran G61
Varenummer: 9910169