



Judo Promi / Promimat

Mekanisk silfilter for fjerning av partikler med integrert trykkreduksjon og tilbakeslagsventil
Manuell og automatisk tilbakespyling

Modeller:

- Promi (manuell 3/4"-1 1/4")
- Promi-QC (manuell 1 1/2"-2")
- Promimat (automatisk (3/4"-1 1/4"))



Promi
(manuell)

Promi-QC
(manuell)

Promimat
(automatisk)

Judo Promi / Promimat

Silfilter med trykkreduksjon og tilbakeslagsventil designet med hus i slagfast plast PN16. Patentert bajonettkobling med flens i gjenget messing for enkel montering både for vertikal og horisontal tilkobling (Quickset-E). Reduksjonsventil som er fabrikkinnstilt til 4 bar. Kan enkelt justeres fra 1.5 - 6 bar. Manometer for inngående og utgående trykk. Tilbakeslagsventil for å hindre tilbakeslag til rørrnett. Silduk i rustfritt stål med sølvbelegg som beskytter mot bakterievekst. Håndhjul med automatisk varslar for manuell tilbakespyling. Roterende rengjøringsarm ved rengjøring av silinnsats med samtidig rensing av inspeksjonsglass. Silen gir filtrert vann ved tilbakespyling.

Fordeler:

- Renser og gir en sikker beskyttelse mot partikler utenfra.
- Hygienisk med spesiell beskyttelse mot bakterievekst med sølvbelagt filterduk.
- Økonomisk hvor man slipper kostbart eller komplisert patronbytte.
- Praktisk hvor innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling.
- Effektiv tilbakespyling med roterende rengjøringsarmer.
- Trykkregulator for beskyttelse av drikkevannsinstallasjoner for kostnadsbesparende operasjoner
- Beskyttelse mot tilbakestrømning til offentlig forsyningsnett

Norvann AS
Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Produktoversikt og tekniske data

JUDO PROMI 3/4" - 1 1/4" Manuelt Silfilter med trykkreduksjon og tilbakeslagsventil



Modell	JPM	JPM	JPM
Varenummer		9911230	9911338
Rørdim	3/4"	1"	1 1/4"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 bar m ³ /time	2,3	3,6	5,8
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1
Maks vanntemperatur °C	30	30	30
Lengde (mm)	180	195	230

JUDO PROMI-QC 1 1/2" - 2" Manuelt Silfilter med trykkreduksjon og tilbakeslagsventil



Modell	JPM	JPM
Varenummer	9911233	9911232
Rørdim	1 1/2"	2"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 bar m ³ /time	9,1	14,0
Lysåpning mm	0,1	0,1
Maks vanntemperatur °C	30	30
Lengde (mm)	252	280

JUDO PROMIMAT-AT 3/4" - 1 1/4" Automatisk Silfilter med trykkreduksjon og tilbakeslagsventil

Tidsstyrt spyling med valg for time, dag, uke eller måned. Automatisk motordrevet tilbakespyling. (230V/50Hz). Elektronisk kontroll med lys- og lydvarsel ved drift, feil eller funksjonssvikt. Manuell spyling ved trykk på utløserknapp.



Modell	JPM-AT	JPM-AT	JPM-AT
Varenummer		9911231	9911449
Rørdim	3/4"	1"	1 1/4"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 bar m ³ /time	2,3	3,6	5,8
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1
Maks vanntemperatur °C	30	30	30
Lengde (mm)	180	195	230