

Aqua FCPP filterpatroner

Filterpatroner for filtrering av sand, rust, humus og andre svevende partikler

Modeller:

- FCPP



Aqua FCPP

Filterpatronene leveres med filtreringsfinhet 1, 5, 20 og 50 mikron (FCPP1M, FCPP5M, FCPP20M, FCPP50M).

Filterpatroner utført i spunnet polypropylen, er meget godt egnet til å stanse partikler i vann og væsker.

Patronene er konstruert som dybdefilter med gradert finhet. Derfor filtrerer patronen partikler av forskjellige størrelser på en enkel og økonomisk måte. Den graderte finheten i patronen sikrer maksimal evne til å fange opp og holde på partikulært materiale.

- Benyttes på både kaldt og varmt vann
- Utført i spunnet polypropylen. Kjerne av polypropylen
- Gradert finhet gir optimal levetid på patronen
- Lavt trykkfall med høye vannstrømmer
- Designet spesielt for å stanse, sand, rust, humus og andre svevende partikler ned til størrelser som 1, 5, 20 og 50 mikron
- Laget av ANSI/NSF/FDA godkjente materialer. PZH helse sertifikat
- Temperaturområde: 2 til 52°C.

* Avhenger av vannkvalitet og mengde forurensning. Testet ved: 6 bar, 15 °C, nominell vannstrøm.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Modell	Varenummer	Høyde (")	Bredde (")	Nominell gjennomstrømning (L/min)	Trykktap (bar)	Finhet (mikron)
FCPP1M	9910237	9 7/8"	2 1/2"	20	0,2-0,4	1
FCPP5M	9910894	9 7/8"	2 1/2"	20	0,2-0,4	5
FCPP10M	9910238	9 7/8"	2 1/2"	20	0,2-0,4	10
FCPP20M	200525	9 7/8"	2 1/2"	20	0,2-0,4	20
FCPP50M	9910505	9 7/8"	2 1/2"	20	0,2-0,4	50
FCPP20"100M	9911086	20"	2 1/2"	30	0,2-0,4	100
FCPP20"5M	9910897	20"	2 1/2"	30	0,2-0,4	5