



Aqua FCPS filterpatroner

Spesielt laget for å stanse sand, rust, humus og andre svevende bløte partikler

Modeller:

- FCPS



Aqua FCPS

Spesielt laget for å stanse sand, rust, humus og andre svevende bløte partikler ned til størrelser som 1, 5, 20 og 50 mikron.

Filterpatroner i spunnet polypropylen tilhører siste nyvinning innen filtreringsteknologi. Laget av polypropylen fiber som er bestandig mot kjemikalier. Den spesielle konstruksjonen gjør at hele tversnittet av filteret utnyttes til filtrering ved at de minste partiklene stanses dypest i patronen. Dette optimaliserer filterpatronens levetid.

- FCPS filterpatroner
- Lavt trykktap ved høy vannstrøm.
- Laget av ANSI/NSF/FDA godkjente materialer. Har PZH helsesertifikat.
- Temperaturområde: 1- 52 °C.
- Levetid - 3 til 6 måneder*

* Avhenger av vannkvalitet og mengde forurensning. Testet ved: 6 bar, 15 °C, nominell vannstrøm.

Modell	Varenummer	Høyde (")	Bredde (")	Nominell gjennomstrømning (L/min)	Trykktap (bar)	Finhet (mikron)
FCPS5-5	200002	4 7/8"	2 1/2"	10	0,1-0,2	5
FCPS50-5	9910895	4 7/8"	2 1/2"	10	0,1-0,2	50
FCPS1	3000018	9 7/8"	2 1/2"	20	0,1-0,4	1
FCPS5	200500	9 7/8"	2 1/2"	20	0,1-0,4	5
FCPS20	200501	9 7/8"	2 1/2"	20	0,1-0,4	20
FCPS50	200502	9 7/8"	2 1/2"	20	0,1-0,4	50
FCPS1-L	9910100	20"	2 1/2"	30	0,2-0,4	1
FCPS5-L	9910109	20"	2 1/2"	30	0,2-0,4	5
FCPS20-L	200503	20"	2 1/2"	30	0,2-0,4	20
FCPS50-L	9910246	20"	2 1/2"	30	0,2-0,4	50
FCPS1M10BB	3000018	9 7/8"	4 1/2"	40	0,3-0,5	1
FCPS5M10BB	9910452	9 7/8"	4 1/2"	40	0,3-0,5	20
FCPS20M10BB	200505	9 7/8"	4 1/2"	40	0,3-0,5	20
FCPS50M10BB	9910298	9 7/8"	4 1/2"	40	0,3-0,5	50
FCPS1M20BB	3000242	20"	4 1/2"	60	0,3-0,5	1
FCPS5M20BB	200526	20"	4 1/2"	60	0,3-0,5	5
FCPS20M20BB	200510	20"	4 1/2"	60	0,3-0,5	20
FCPS50M20BB	9910357	20"	4 1/2"	60	0,3-0,5	50

Norvann AS
Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing