



Jclass drikkevannskjøler

Kaldt og godt drikkevann med eller uten kullsyre

Modell:

- Benkmodell
- Benkmodell med underskap (for montasje på gulv)

Kapasitet:

- Fra 30l/time til 45l/time



Jclass drikkevannskjølere med alt man kan drømme om

Jclass er synonymt med teknologi og kvalitet. Denne kompakte løsningen kobles direkte til vannrørene og gir kjølt drikkevann med eller uten kullsyre.

Jclass er en fleksibel maskin som kan dekke de fleste behov: kontorer, studioer, hjem, barer og små restauranter.

Ubegrenset med vann

Modeller med henholdsvis 30 liter i timen og 45 liter i timen gjør maskinene velegnet for de fleste steder.

Vann for enhver smak

Ukjølt vann, kjølt vann og vann med kullsyre.

"Cutting edge" teknologi

Isbank kjøling og nedkjølt karboneringssystem tilbyr optimal ytelse i et lite kabinett.

Frittstående

Jclass drikkevannskjøler i benkmodell kan også monteres med underskap for montasje på gulv.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90

Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Teknisk infomarsjon:

Modell	Jclass Top 30 IB AC	Jclass Top 30 IB ACWG	Jclass Top 45 IB AC	Jclass Top 45 IB ACWG
Varenummer	9911707	9911708	9910557	9910808
Utvendig bredde (mm)	255			
Utvendig dybde (mm)	520			
Utvendig høyde (mm)	332		332	332
Kapasitet liter i timen	30	30	45	45
Kapasitet liter kontinuerlig	7	7	9	9
Tappetid 1l kjølt vann sek.	40	40	40	40
Tappetid 1l CO2 sek.	N/A	35	N/A	35
Temperatur vann ut °C	3-10			
Ukjølt vannuttak	JA			
Kjølt vannuttak	JA			
Kullsyreholdig vann	NEI	JA	NEI	JA
Spenning	230/1/50			
Totalt effektforbruk W	180	350	180	350
Kuldemedium	R290			
Mengde gram	140			
Vekt kg	24	25	28	29
Brutto volum dm ³	72			
Dimensjon vanninntak Ømm	8			
Dimensjon CO2 Ømm	6			
Blindplugg isbank Ømm	6			



*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.