



Judo Speedy Longlife

Mekanisk silfilter for fjerning av partikler. Manuell og automatisk tilbakespyling

Modeller:

- Speedy longlife (manuell)
- Speedymat longlife (automatisk)



Speedy longlife
(manuell)

Speedymat longlife
(Automatisk)

Judo Speedy Longlife

Små partikler kan gi store problemer. Hvert år påføres husholdningsmaskiner, som kaffetraktere varmtvannsberedere, oppvaskmaskiner og andre installasjoner skader for millioner av kroner.

Ofte er årsaken til dette fremmedelemer, partikler og rusk som kommer gjennom hovedvannledningen. Hva er det som egentlig skjer? Disse fremmede partiklene danner skadelige elektrokjemiske elementer som fører til korrosjon, rust og varige skader på armaturer, maskiner og røropplegget. Tappekraner, koblinger, rør og varmtvannsberedere kan få sterkt redusert levetid.

Kostbare tekniske installasjoner, fra kaffemaskiner til oppvaskmaskiner, har ofte klare kriterier for vannkvaliteten. Problemet er at uforutsette faktorer og et uoversiktlig rørsystem gjør dette svært usikkert. I tillegg kommer spørsmål om helserisiko, noe som ofte er forbundet med svak kontroll med vannkvaliteten. Å montere en inntakssil som Judo bli derfor stadig mer vanlig.

Fordeler:

- Intet kostbart eller komplisert patronbytte.
- Ekstrem lang levetid takket være unik keramisk skiveteknologi
- Vannbesparende med hurtig tilbakespyling sparer vann.
- Praktisk hvor innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling
- Hygienisk sikker barriere mot forurensning utenfra og ekstra beskyttelse mot bakterier med sølvbelagt rensearm ($\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{4}$ ").

Flere fordeler:

- En motordrevet enhet renser filterduken automatisk. Du velger selv tilbakespylings intervaller med bryter. (valg: daglig, ukentlig, månedlig eller annenhver måned).
- Et patentert sikkerhetssystem sørger for at spyleventilen stenges dersom strømmen skulle gå under tilbakespyling.

Norvann AS
Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Produktoversikt og tekniske data

Judo speedy Longlife (manuell) for vanntemperaturer intill 30°C

Slagfast filterkammer i plast PN 16, gjenget filterhode i messing, filterduk i rustfritt stål, sølvbelagt rensearm, solid håndhjul for tilbakespyling og rensing av inspeksjonsglass. Integrert spyleventil med keramiske skiver på spyleventilens utløp og beskyttelsesdeksel med enhet for påminnelse om spyleintervaller.

Modell	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF
Varenummer	9910773	9910774	9910775	9910776	9910777
Rørdim	3/4"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 (0,5) bar m ³ /time	3,3 (5,3)	3,5 (5,6)	3,8 (6,1)	9,5 (14,5)	10,1 (16,6)
Lysåpning (mm)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ytre mål lengde (mm)	180	195	230	252	280
Ytre mål i bredde (mm)	195	195	195	114	114
Byggemål over senter rør	125	125	125	43	43
Byggemål under senter rør	260	265	270	336	345

Judo speedymat Longlife (automatisk) for vanntemperaturer intill 30°C

Det samme som for type JSY-LF samt filterduken vakuum renses 3 x under tilbakespylingen. Intervaller for tilbakespyling kan enkelt stilles inn på (daglig, ukentlig, månedlig eller annenhver måned). Før tilbakespyling kontrollerer systemet at det finnes nok kraftreserver til å kunne gjennomføre en hel spylesyklus selv om strømmen skulle svikte i løpet av tiden for tilbakespyling. Et batteri som er inkludert i pakken vil eventuelt tre inn og sørge for at tilbakespyling aktiveres og avsluttes. Energiforsyning 230 V/50 Hz.

Modell	JSY-LF-A	JSY-LF-A	JSY-LF-A	JSY-LF-A	JSY-LF-A
Varenummer		9910666	9910809	9910681	9910646
Rørdim	3/4"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 (0,5) bar m ³ /time	3,3 (5,3)	3,5 (5,6)	3,8 (6,1)	9,5 (14,5)	10,1 (16,6)
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ytre mål lengde (mm)	180	195	230	252	280
Ytre mål i bredde (mm)	108	108	108	108	108
Byggemål over senter rør	82	75	71	35	43
Byggemål under senter rør	306	313	317	385	395