



Kinetico 2020c

Kompakt og driftsikkert kalkfilter

Modell:

- Kinetico 2020C Premier Compact

Spesifikasjoner:

- Kapasitet opp til 38l/min
- Total regenereringstid: 11min



Kinetico overlegen automatikk

En innebygget vannmåler er hjernen i automatikken. Ved oppstart angis hardhetsgrad på det lokale vannet. Siden skal anlegget ikke justeres. Alle bevegelige deler i automatikken kommer kun i berøring med avherdet (kalkfritt) vann. Dette forhindrer driftsforstyrrelser samt kalk og rustavleiring.

Regenerering

Anlegget regenereres med salt. Regenereringen styres av automatikken, og startes først når kapasiteten er oppbrukt. Dette styres av en innebygd regulator. Mens tank A regenerer, leveres fortsatt avherdet (kalkfritt) vann fra tank B, dermed får man avherdet (kalkfritt) vann 24 timer i døgnet. Regenereringen foregår motstrøms. Det gir lavt forbruk både av vann og salt.

Ved regenerering brukes kun bløtt vann. Det gir lang levetid på de bevegelige delene i anlegget.

Fordeler:

- Meget kompakt
- Ingen elektrisk tilkobling
- Regenerer kun etter behov
- To-tanksystem sikrer avherdet (kalkfritt) vann hele døgnet.
- Lavt vann og saltforbruk
- Perfekt til private husholdninger

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Teknisk informasjon:

Modell	Kinetico 2020c Premier Compact
Varenummer	20031
Maks kapasitet liter/minutt ved 1 bar	22,7l/min
Maks kapasitet liter/minutt ved 2 bar	38,2l/min
Maks arbeidstrykk (bar)	1,8-6 bar dynamisk trykk
Maks temperatur (°C)	2-49°C
Klor (Cl ²)	0,0 ppm
Hardhet som CaCO ₃ (maks. i ppm)	523 ppm
pH grad	5-10 SU
Jerninnhold	0
Ytre mål (BxDxH mm)	498 x 219 x 468 mm
Materiale	Ikke løsningsmiddel Plast
Volum tank (liter)	4,5 liter
Innløp / Utløp	¾" inn/ut (BSP gjenger)
Vekt frakt (kg)	17kg
Modell	Kinetico 2020c Premier Compact
Totalt regenereringstid	11 minutter
Saltforbruk per regenerering (kg)	0,45kg
Tilbakespylingshastighet (liter/min)	2,6 liter/min
Saltkapasitet (kg)	8kg
Vann som brukes til regenerering (liter)	20,5 liter

Saltinnstillinger

0,45kg		Kapasitet ved 3,8 bar																	
XP innstillinger		A	B	C	D	E	F	G	H	I	*	J	*	K	*	L	*	M	*
Maks hardhet	gpg	6	7	7	8	8	9	10	11	13	13	14	16	17	19	21	23	26	31
	ppm	108	115	123	132	143	156	171	191	215	230	247	266	260	318	352	394	449	523
	°fH	11	11	12	13	14	16	17	19	21	23	25	27	29	32	35	39	45	52
	°dH	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	25	29
Liter / gallons mellom regenerering		1420	1328	1235	1143	1051	958	866	773	681	635	589	543	496	450	404	358	312	266
		(375)	(351)	(326)	(302)	(278)	(253)	(229)	(204)	(180)	(168)	(156)	(143)	(131)	(119)	(107)	(95)	(82)	(70)



*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil.