

# Selekt Silfilter

For filtrering av sand, rørslam og andre faste urenheter i vann og væsker.

**Modeller:**

- Selekt



## Selekt silfilter

Oppsamlede partikler spyles manuelt eller automatisk til avløp, uten avbrudd i vannstrømmen gjennom filteret.

Selekt silfilter stanser urenheter med størrelse ned til 50 mikron og leveres både med flenset og gjenget anslutning.

Systemet består av et filterhus og en silinnsats, samt kuleventil i bunnen av silhuset. Ved et enkelt håndgrep åpnes denne og silduken spyles ren.

- Selekt siler er utført i rørgods og leveres med silinnsats i rustfritt / syrefast stål.
- Modeller i syrefast stål og titan skaffes på forespørsel.
- Pakninger er i silikon og fiber.
- Selekt silfilter kan også leveres med automatikk.

**Norvann AS**

Kontor: +47 32 24 38 90

Postboks 218

3401 Lier, Norge

[www.norvann.no](http://www.norvann.no)



**NORVANN**  
*-alt innen vannrensing*

## Produktoversikt og tekniske data

Modell	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	DN25	DN40	DN50	DN80	DN100
Varenummer	9910049	9910045	9910051	9910052	9910059	9910062			9911485	9910476	9910079
Bredde (mm)	60	72	88	112	135	175	100	110	140	200	215
Høyde (mm)	153	185	228	268	308	408	228	268	308	408	560
Flens (mm)							115	150	165	200	220
Vekt (kg)	0,5	0,8	1,8	3,0	4,8	9,8	3,4	6,3	9,1	16,2	26,2
Kapasitet (m <sup>3</sup> /t)	0,75	1,8	3,5	8	14	30	3,5	8	14	30	50
Areal (cm <sup>2</sup> )	25	50	100	165	275	565	100	165	275	565	900
Finhet (my)	50	50	150	150	150	150	50	50	150	150	150

Det finnes flere modeller enn de som er oppgitt i tabellen. Alle filter fra 1" og oppover kan utstyres med automatisk spyling. Automatikken er da tidsstyrt eller tid/trykkdifferanse styrt. Alle Selekt modeller har kuleventil.

Maks arbeidstrykk: 10 bar  
 Maks temperatur på filtermedie: 100 °C  
 Maks trykkfall: 2 bar

- **Meget funksjonelt**

Silfilteret kan også leveres med automatikk og innvendig børste. Det finnes flere modeller enn de som er oppgitt i tabellen. Selekt siler er utført i rødgods og leveres med silinnsats i rustfritt/syrefast stål. Pakninger er i silikon og fiber. Modeller i utført i syrefast stål og titan skaffes på forespørsel.

- **Automatikk**

Alle filter fra 1" og oppover kan utstyres med automatisk spyling. Automatikken er da tidsstyrt eller tid/trykkdifferanse styrt.  
 Kuleventil til utstpyling leveres med alle Selekt modellene.  
 Maks arbeidstrykk: 10 bar.  
 Maks temperatur på filtermedie: 100 °C.  
 Maks trykkfall: 2 bar